

Taipuisat putkivastukset FRK

TAIPUISAT PUTKIVASTUKSET

hotflex® FRK

Suunniteltu ensisijaisesti kuumakanavajärjestelmien lämmitykseen. Vakiohalkaisijat 8,5mm ja 6,5mm, joissa sähkökytkentä molemmissa päissä (tapit M2,5).

Helppo asentaminen, hyvä kosketuskontakti, tasainen lämmönjakautuminen ja laaja vakiomallisto antaa nopean ja laadukkaan ratkaisun työkalulämmitykseen.



VAKIOMALLIT

Halkaisija ø 8,5mm			Halkaisija ø 6,5mm	
Pituus (a) (mm)	W	W	Pituus (a) (mm)	W
300	650	--	300	350
350	750	--	350	400
400	900	--	400	500
450	1050	--	450	600
500	1150	700	500	650
550	1300	780	550	700
600	1450	860	600	800
650	1600	950	650	850
700	1750	1000	700	900
750	1900	1100	750	1000
800	2050	1190	800	1100
850	2200	1250	850	1200
900	2350	1350	900	1300
950	2500	1430	950	1350
1000	2650	1500	1000	1400
1050	2800	1590	1050	1450
1100	2930	1650	1100	1500
1150	3060	1750	1150	1550
1200	3190	1830	1200	1600
1250	3320	1900	1250	1650
1300	3450	1990	1300	1700
1350	3580	2070	1350	1800
1400	3710	2150	1400	1900
1450	3840	2230	1450	2000
1500	3970	2300	1500	2100

Halkaisija 8,5 mm $\pm 0,10$ mm ja 6,5 mm $\pm 0,10$ mm (saatavana myös 8 mm ja 8,2mm)
Pituustoleranssi ($\pm 1,5\%$ (maksimi pituus $\varnothing 8,5$ mm ja 2400mm, $\varnothing 6,5$ mm ja 1500mm))
Vaipan maksimi lämpötila 700°C
Käyttöjännite 230,V (maksimi 250V)
Teho toleranssi $\pm 10\%$
Pintateho maksimi 15 W/cm²
Pienin taivutussäde R 10 mm