

# Keraamiset patruunat

Keraamisia patruunoita käytetään sekä epäsuoraan nestelämmityksen että vastuksina säteilyputkissa.

Käyttökohteet ovat esim. lämminvesivaraajat, öljyn esilämmittimet, teolliset kylvyt, paistinuunit jne.

Asennus tapahtuu yleensä teräksiseen tai keraamiseen suojaputkeen.

Vastukset rakennetaan keraamisista paloista joiden pituus on 50 mm. Eri halkaisija vaihtoehdot löytyvät alla olevasta taulukosta

Sähköliitäntä tapahtuu joko kierreliitännällä tai johtimilla.



## Tekniset tiedot:

Halkaisija (mm)	Suojaputken Sisämitta (mm)	Suositeltu teho (W) per 50 mm		
		Ilma	Öljy	Vesi
8,0	8,5 – 10,5	13	26	55
9,5	10,0 – 12,0	15	30	60
13,0	13,5 – 15,5	20	40	80
20,0	20,5 – 22,5	32	64	130
23,0	23,5 – 25,5	35	70	140
26,0	26,5 – 28,5	40	80	160
32,0	32,0 – 34,0	50	100	200
40,0	40,0 – 42,0	62	124	250
45,0	45,0 – 47,0	70	140	280
47,0	47,5 – 49,5	75	150	300