Lämmityskaapelit

Lämmityskaapeli SIL/CUF

Käyttökohteet

Lämmityskaapeli SIL/CUF sopii kohteisiin missä tarvitaan pieniä tehoja ja korkeintaan 180 °C lämpötilaa. Kohteet ovat kylmä- ja pakkasteollisuudessa mm. kondenssinpoisto, hukkaputken lämmitys, sulatus, kojeteollisuudessa kädensijojen lämmitys, pyyhkeiden lämmityslaitteet, putkistojen lämmitys, kojekaappien lämmitys, ajoneuvojen astinlautojen lämmitys jne.

Lämmityskaapeli on aina jatkettava kylmällä liitäntäkaapelilla. Mitoitamme kaapelit tarpeisiinne sekä suoritamme tarvittavat liitäntäkaapelien asennukset.

Huom! Lämmityskaapelia ei saa asentaa itsensä kanssa päällekkäin, sillä tämä johtaa kaapelin rikkoontumiseen.

Kaapelia löytyy vastusarvoalueelta 0,3 – 4000 Ω/m

Tekniset tiedot:

- Silkonieriste 1-johdin
- Tinattu Cu-sukka
- Suojausluokka 1 ilman vaippaa
- IP67
- Käyttölämpötila maks. 180 °C
- Pienin asennuslämpötila -40 °C
- Jännite maks. 230V
- Teho maks. 30W/m
- Halkaisija 3mm
- Täyttää ROHS direktiivin

Oy Meyer vastus Ab, Teollisuusalue 2, FIN-07230 Monninkylä
Tel. +358 19-5740 200

Lämmityskaapelit

Lämmityskaapeli LM

Käyttökohteet

Lämmityskaapeli LM sopii kohteisiin missä tarvitaan pieniä tehoja ja korkeintaan 105 °C lämpötilaa. Kohteet ovat kylmä- ja pakkasteollisuudessa mm. kondenssinpoisto, hukkaputken lämmitys, sulatus, kojeteollisuudessa kädensijojen lämmitys, pyyhkeiden lämmityslaitteet, putkistojen lämmitys, kojekaappien lämmitys, ajoneuvojen astinlautojen lämmitys jne.

Lämmityskaapeli on aina jatkettava kylmällä liitäntäkaapelilla. Mitoitamme kaapelit tarpeisiinne sekä suoritamme tarvittavat liitäntäkaapelien asennukset.

Huom! Lämmityskaapelia ei saa asentaa itsensä kanssa päällekkäin, sillä tämä johtaa kaapelin rikkoontumiseen.

Kaapelia löytyy vastusarvoalueelta 4 – 460 Ω/m

Tekniset tiedot:

- Silkonieriste 1-johdin
- Tinattu Cu-sukka
- Ulkovaippa PVC
- Suojausluokka 1 ilman vaippaa
- IP67
- Käyttölämpötila maks. 105 °C
- Pienin asennuslämpötila -20 °C
- Jännite maks. 230V
- Teho maks. 20W/m
- Halkaisija 4,9 mm
- Täyttää ROHS direktiivin

Oy Meyer vastus Ab, Teollisuusalue 2, FIN-07230 Monninkylä
Tel. +358 19-5740 200