

# Horst-lämpönauhat

**HBS - 450 °C / 350 °C**

Suojapunoksella varustettu joustava lämpönauha



Joustava suojapunoksella varustettu lasikuitueristetty lämpönauha vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi oppilaitoksissa ja laboratorioissa.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellisjännite:	230 V~	suojapunos
	Liitäntäkaapeli:	0.5 m	ei kosteudenkestävä
	Minimitaivutussäde:	10.0 mm	mukana kytkentäkotelot
	Paksuus:	5.5 mm	
	Leveys:	30.0 mm	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)	Nimellislämpötila
56020301	0.5	100	450 °C
56020302	1.0	250	450 °C
56020303	1.5	350	450 °C
56020304	2.0	500	450 °C
56020305	2.5	600	450 °C
56020306	3.0	750	450 °C
56020311	4.0	900	450 °C
56020307	5.0	1250	450 °C
56020308	7.0	1550	450 °C
56020309	10.0	2000	350 °C
56020310	15.0	3000	350 °C

# Horst-lämpönauhat

**HB - 450 °C / 350 °C**

Lämpönauha pienellä taivutussäteellä



Vastaava kuin HBS-nauha, mutta ilman suojaunosta.

**Tekniset tiedot:**

Nimellisjännite: 230 V~  
Liitäntäkaapeli: 0.5 m  
Minimitaivutussäde: 6.0 mm  
Paksuus: 5.5 mm  
Leveys: 30.0 mm

ei suojaunosta  
ei kosteudenkestävä  
mukana kytkentäkotelo

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)	Nimellislämpötila
56020201	0.5	100	450 °C
56020202	1.0	250	450 °C
56020203	1.5	350	450 °C
56020204	2.0	500	450 °C
56020205	2.5	600	450 °C
56020206	3.0	750	450 °C
56020211	4.0	900	450 °C
56020207	5.0	1250	450 °C
56020208	7.0	1550	450 °C
56020209	10.0	2000	350 °C

## HBQ - 900 °C

Joustava lämpönauha korkeille lämpötiloille



Korkeita lämpötiloja kestävä kvartsikuitueristeinen joustava lämpönauha.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila:	900 °C	ei suojaunosta
	Nimellisjännite:	230 V~	ei kosteudenkestävä
	Liitäntäkaapeli:	1.0 m	mukana kytkentäkotelo
	Minimitaivutussäde:	10.0 mm	
	Paksuus:	5.0 mm	
	Leveys:	30.0 mm	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020401	0.5	170
56020402	1.0	350
56020403	1.5	500
56020404	2.0	700
56020405	2.5	850
56020406	3.0	1000

# Horst-lämpönauhat

## HBV - 450 °C

Suojapunoksella varustettu lämpönauha metallivaipalla (RST)



Kuten HBS, mutta ulkovaippa ruostumattomasta teräksestä (1.4301).

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila: 450 °C	suojapunos
	Nimellisjännite: 230 V~	ei kosteudenkestävä
	Liitäntäkaapeli: 0.5 m	mukana kytkentäkotelo
	Minimitaivutussäde: 10.0 mm	
	Paksuus: 5.0 mm	
	Leveys: 30.0 mm	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020331	0.5	100
56020332	1.0	250
56020333	1.5	350
56020334	2.0	500
56020355	2.5	600
56020336	3.0	750
56020337	5.0	1250
56020338	7.0	1550

# Horst-lämpönauhat

## HBSI - 200 °C

Korkeatehoinen, joustava ja kestävä lämpönauha



Molemmilla lämmitysjohtimilla on oma maadoitusjohtimensa. Johdineristeenä silikoni ja ulkovaipan materiaalina PTFE, joka kestää hyvin kemikaaleja ja lämpöä.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila:	200 °C	suojapunos
	Nimellisjännite:	230 V~	kosteudenkestävä
	Liitäntäkaapeli:	1.5 m	mukana kytkentäkotelot
	Minimitaivutussäde:	20.0 mm	
	Paksuus:	5.0 mm	
	Leveys:	24.0 mm	

**standardikoot:** (muitakin pituuksia saatavilla)

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020601	0.8	125
56020602	1.0	100
56020603	1.5	70
56020604	1.7	235
56020605	2.0	200
56020606	2.8	320
56020607	3.0	300
56020608	4.0	400
56020609	5.0	500
56020610	6.0	600
56020611	10.0	1000
56020612	12.0	1200
56020613	15.0	970
56020614	20.0	2000

# Horst-lämpönauhat

## HBST - 250 °C

Lämpönauha lämmittämiseen ja sulanapitoon.



Lämpönauha lämmittämiseen ja sulanapitoon. HBST-lämpönauhoissa on lämpöä kestävä PTFE-eriste, suojaunos ja vahva lasikuituvahvisteinen suojavaippa.

### Tekniset tiedot:

Nimellislämpötila: 250 °C  
Nimellisjännite: 230 V~  
Liitäntäkaapeli: 1.0 m  
Minimitaivutussäde: 15.0 mm  
Paksuus: 5.0 mm  
Leveys: 25.0 mm

suojaunos  
kosteudenkestävä  
mukana kytkentäkotelo

standardikoot: (muitakin kokoja saatavilla tilauksesta)

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020708	0.55	28
56020701	1.0	50
56020702	2.0	100
56020703	3.0	150
56020704	4.0	200
56020705	5.0	250
56020709	7.0	350
56020706	10.0	480
56020710	12.0	570
56020707	14.0	690
56020711	17.0	820
56020712	20.0	950
56020713	25.0	1200
56020714	29.0	1400
56020715	36.0	1800

**MEYER-vastus**

Oy Meyer vastus Ab, Sepäntie 2, 07230 Monninkylä  
Puh/tel. 019-5740 200, Fax 019-5740 220  
www.meyervastus.fi  
E-mail info@meyervastus.fi

# Horst-lämpönauhat

## HS - 450 °C

Lämpönauha pienellä taivutussäteellä



Erittäin taipuisa lasikuitueristeinen lämpönauha kohteisiin, joissa tarvitaan pientä taivutussädettä.

**Tekniset tiedot:**

Nimellislämpötila: 450 °C  
Nimellisjännite: 230 V~  
Liitäntäkaapeli: 1.5 m  
Minimitaivutussäde: 4.0 mm  
Paksuus: 3 - 4 mm

ei suojaanosta  
ei kosteudenkestävä

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020101	0.6	75
56020102	1.0	100
56020103	2.0	250
56020104	3.0	350
56020105	4.0	500
56020106	5.0	600
56020107	6.0	750
56020108	8.0	1000
56020110	10.0	1250
56020112	15.0	1500

Muitakin tehoja ja pituuksia saatavilla tilauksesta.

# Horst-lämpönauhat

## HSS - 450 °C

Suojapunoksella varustettu joustava lämpönauha



Vastaava kuin HS-lämpönauha, mutta varustettu suojaunoksella.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila:	450 °C	suojapunos
	Nimellisjännite:	230 V~	ei kosteudenkestävä
	Liitäntäkaapeli:	1.5 m	
	Minimitaivutussäde:	6.0 mm	
	Halkaisija:	3.5 - 4.5 mm	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020901	0.6	75
56020902	1.0	100
56020903	2.0	250
56020904	3.0	350
56020905	4.0	500
56020906	5.0	600
56020907	6.0	750
56020910	10.0	1250

Muitakin tehoja ja pituuksia saatavilla tilauksesta.



## HSQ - 900 °C

Korkeita lämpötiloja kestävä lämpönauha



Korkeita lämpötiloja kestävä, korkeatehoinen, kvartsikuitueristeinen lämpönauha.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila:	900 °C	ei suojaunosta
	Nimellisjännite:	230 V~	ei kosteudenkestävä
	Liitäntäkaapeli:	1.5 m	
	Minimitaivutussäde:	10.0 mm	
	Halkaisija:	3.5 - 4.5 mm	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56021001	1.0	170
56021002	2.1	370
56021003	3.0	500
56021004	4.0	700
56021005	5.0	850
56021006	6.0	1000

Muitakin tehoja ja pituuksia saatavilla tilauksesta.

# Horst-lämpönauhat

## HST - 250 °C

Ohut kosteudenkestävä lämpönauha



Ohut kosteudenkestävä, suojaunoksella varustettu lämpönauha esimerkiksi putkien lämmitykseen.

<b><u>Tekniset tiedot:</u></b>	Nimellislämpötila: 250 °C	suojaunos
	Nimellisjännite: 230 V~	kosteudenkestävä
	Halkaisija: 2.5 - 3.5 mm	
	Minimitaivutussäde: 10 mm	
	Liitäntäkaapeli: 1.5 m PTFE	

Tilausnumero	Pituus (m)	Teho (W)
56020821	1.1	30
56020822	2.0	50
56020823	4.0	100
56020801	5.5	125
56020802	6.0	150
56020803	8.0	200
56020824	10.0	250
56020812	14.0	350
56020807	20.0	480
56020825	24.0	570
56020826	28.0	690
56020827	34.0	820
56020828	40.0	950
56020829	50.0	1200
56020830	58.0	1400
56020831	72.0	1800