

Lämmityskaapeli LM



Käyttökohteet

Lämmityskaapeli LM sopii kohteisiin missä tarvitaan pieniä tehoja ja korkeintaan 105 °C lämpötilaa. Kohteet ovat kylmä- ja pakkasteollisuudessa mm. kondenssinpoisto, hukkaputken lämmitys, sulatus, kojeteollisuudessa kädensijojen lämmitys, pyyhkeiden lämmityslaitteet, putkistojen lämmitys, kojekaappien lämmitys, ajoneuvojen astinlautojen lämmitys jne.

Lämmityskaapeli on aina jatkettava kylmällä liitântäkaapelilla. Mitoitamme kaapelit tarpeisiinne sekä suoritamme tarvittavat liitântäkaapelien asennukset.

Huom! Lämmityskaapelia ei saa asentaa itsensä kanssa päällekkäin, sillä tämä johtaa kaapelin rikkoontumiseen.

Kaapelia löytyy vastusarvoalueelta 3 – 1800 Ω /m

Tekniset tiedot:

- Silkonieriste 1-johdin
- Tinattu Cu-sukka
- Ulkovaippa PVC
- Suojausluokka 1 ilman vaippaa
- IP67
- Käyttölämpötila maks. 105 °C
- Pienin asennuslämpötila -20 °C
- Jännite maks. 230V
- Teho maks. 20W/m
- Halkaisija 4,9 mm
- Minimi taivutussäde 25 mm
- Täyttää ROHS direktiivin